VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Overeenkomstig Verordening (EU) 2020/878 (REACH)

Product: STEENGOEDKLEI - SERIE 300

Gedekte referenties	GE300IMP / GE300CHF / GE300CHM
Code van de vertaling	RF-SDS-SERIE-300-2026-R2-NL
Code van de Franse bron	RF-SDS-SERIE-300-2026-R2
Herzieningsdatum	05/09/2026
Verantwoordelijke voor het VIB	Tom RAOULT

Vertaling goedgekeurd door Tom Raoult op 9 oktober 2026.

Gezaghebbende bron: Franse R2-versie.

1. Identificatie van het mengsel en van de onderneming

1.1 Productidentificatie: Serie 300

1.2 Gebruik: Modelleren en keramisch vormgeven.

1.3 Leverancier: RAOULT Fils, Route d'Isigny, 14330 LE MOLAY-LITTRY - Frankrijk

Telefoon: +33 6 01 08 45 51 | Email: contact@raoult-beck.fr

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen: ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59

2. Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling: Niet als gevaarlijk ingedeeld volgens CLP (EG) nr. 1272/2008.

2.2 Etiketteringselementen: Geen gevarenpictogram vereist.

2.3 Andere gevaren: Bij droge bewerkingen kan respirabel stof met kristallijn silica ontstaan.

Respirabel kristallijn silica is bij inademing ingedeeld als kankerverwekkend, categorie 1A.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Mengsel van natuurlijke kleisoorten, chamotte en water (~20 %).

Gehalte siliciumdioxide (SiO_2): > 70 % volgens formulering.

Kan minerale pigmenten bevatten (mangaan en ijzeroxide, afhankelijk van de referentie).

De varianten IMP / CHF / CHM verschillen uitsluitend in de korrelgrootte van de chamotte; de chemische samenstelling blijft ongewijzigd.

Significante aanwezigheid van kwarts (kristallijn silica).

4. Eerstehulpmaatregelen

Inademing: In de frisse lucht brengen.

Ogen: Grondig spoelen.

Huid: Met water wassen.

Inslikken: Mond spoelen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

Niet-ontvlambaar product.

6. Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen

Mechanisch opnemen.

Stofvorming vermijden als het product droog is.

7. Hantering en opslag

Beschermen tegen vorst en uitdroging.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/Persoonlijke bescherming

Beroepsmatige blootstellingsgrens voor respirabel kristallijn silica: 0,1 mg/m³ (8 uur).

Bescherming FFP2 of FFP3.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Vorm: Vochtige kleimassa

Variabele korrelgrootte volgens referentie

Dichtheid: ~1,3 t/m³.

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

11. Toxicologische informatie

Risico bij langdurige inademing van mineraal stof.

12. Ecologische informatie

Inert mineraal product.

13. Instructies voor verwijdering

Niet-gevaarlijk afval.

Euralcode: 01 04 08.

14. Informatie met betrekking tot het vervoer

Niet onderworpen aan ADR / IMDG / IATA.

15. Regelgeving

Voldoet aan REACH en CLP.

16. Overige informatie

Document van toepassing op alle referenties van serie 300.

R2-herziening van 05/09/2026: typografische en documentaire correcties zonder wijziging van de technische inhoud.

Gezaghebbende bron: Franse R2-versie.

Vertaling goedgekeurd door Tom Raoult op 9 oktober 2026.